

## **INSTALLATION INSTRUCTIONS**

READ ALL OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING THE TRACK SYSTEM. SAVE THESE INSTRUCTIONS AND REFER TO THEM WHEN ADDITIONS TO OR CHANGES IN THE TRACK CONFIGURATION ARE MADE.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, USE ONLY LUMINAIRE ASSEMBLIES MARKED FOR USE WITH KENDAL "KL" TRACK.

### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

1. This track system is to be supplied by a single branch circuit rated 120VAC, 20A.
2. Do not install this track in damp or wet locations.
3. Do not install any part of a track system less than 7 feet above the floor.
4. Do not install any fixture assembly closer than 6 inches from any curtain, or similar combustible material.
5. Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track.
6. Do not attempt to energize anything other than lighting track fixtures on the track. To reduce the risk of fire and electric shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliance and the like to the track.
7. Do not connect a track to more than one branch circuit unless the track is constructed so that it can be used with more than one branch circuit. Check with a qualified electrician. Although the track lighting system may seem to operate acceptably a dangerous overload of the neutral may occur and result in a risk of fire.

NOTE: KENDAL "KL" SERIES TRACK IS ONLY TO BE USED WITH OTHER ELECTRICAL FITTINGS IDENTIFIED FOR USE WITH THIS TRACK SYSTEM.

## **Instructions d'installation**

Lire toutes les informations concernant l'installation de ce système de rail. Conservez ces instructions pour référence, en cas de changements de configuration ou d'ajout, sur le système de rail.

ATTENTION - Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, utiliser des assemblés luminaire seulement marqués pour une utilisation avec la piste "KL".

### **Instructions importantes de sécurité**

1. Ce système de rail doit être alimenté par 1 circuit simple de 120V AC-20A.
2. Ne pas installer ce système dans un endroit humide ou mouillé.
3. Installer le système de rail à plus de 7 pieds du sol.
4. Laisser une distance de 6 pouces des rideaux ou matériel similaire lors de l'installation du système de rail.
5. Couper le courant électrique lors D'addition ou de changement de configuration du rail.
6. N'essayez pas d'alimenter quoi que ce soit d'autre que les appareils d'éclairage du rail. Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'essayez pas de brancher des outils, corde d'extension ou autres appareils au rail.
7. Ne pas relié le rail à plus de 1 circuit à moins que le rail soit conçu pour être utilisé avec plus de 1 circuit Vérifier avec un électricien qualifié même si le système de rail d'éclairage semble opéré de façon acceptable une surcharge du neutre peut se produire et causer un risque d'incendie.

NOTE: LE SYSTÈME DE RAIL KENDAL DE SÉRIE "KL" NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LES ACCESSOIRES IDENTIFIÉS POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC SYSTÈME.